SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Fiche Technique

AC1810/xx
COLORANTS HYDRO

DATE 04/05/15

Couleurs disponibles:	07 jaune or 13 blanc 14 bleu 22 noir 2 6 rouge vif 56 cerise 76 wengé 93 noyer clair 94 noyer moyen
Méthode d'application:	Trempé, pistolet, éponge

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	de 5 à 8 en fonction des couleurs
Densité (kg/l):	13 blanc 1.090 ± 0.03 Autres couleurs 1.020 ± 0.03
Tenue à la lumière:	Excellente pour une utilisation en intérieur.
Recouvrable:	Système hydro, PU solvant, nitrocellulosique, acrylic.
Durée de vie (mois):	Si le produit est correctement stocké, la durée de vie est illimitée. Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger afin d'éliminer les éventuels sédiments.

Caractéristiques générales:

- Effet égalisant sur les bois à surfaces inégales.
- Peut être dilué soit avec de l'eau, soit avec un mélange hydro-alcoolique ou hydro-cétonique.

Pistolet manuel ou automatique	Tremper
Le séchage peut prendre près de 2 heures à température ambiante ou 5' à 40-60°C.	Mélange recommandé: AC1810/xx ……5 à 20 Liant XX4130/00 ……100 De l'au peut être ajoutée à convenance.

Caractéristiques supplémentaires:
L'ajout de 20 à 30% du liant AX2004/00 à la teinte garantit un bon marquage des pores, permettant d'effectuer des opérations telles que l'essuyage de la teinte sur le chêne.
Les AC1810/XX peut être utilisé pour teinter les couches de finition hydro à une concentration maximale de 3%.

Instructions spéciales:

Ne pas stocker ni utiliser les produits à des températures inférieures à 10°C.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS
Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS
Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Système d'application recommandé:	Type et quantité de diluant à ajouter:
Pistolet manuel ou automatique:	De 1 pour 2 à 1 pour 10 avec le véhiculant Pour obtenir un pore marqué, ajouter de 5 à 10% de AX2004/00 pour diluer la teinte. Ajouter du XX4130/00 au lieu de l'eau pour améliorer l'uniformité. Le séchage prend environ 8 heures à température ambiante ou environ 2 heures à 40-50 ° C
Rouleau:	Rouleau mousse: diluer seulement avec de l'eau et/ou du XA4079/00. Rouleau dur: diluer avec de l'eau et du XA4625/00
Brosse et chiffon:	Utiliser seulement de l'eau ou de l'eau et du XA1327/00 pour améliorer le temps d'utilisation de la teinte.
Tremper:	Peut être dilué avec du XX4130/00 Pour obtenir un pore marqué sur le chêne, ajouter de 5 à 10% de AX2004/00 pour diluer la teinte.

Instructions spéciales:

Bien agiter avant emploi..

Conserver à des températures supérieures à 15°C, car la sédimentation peut augmenter à des températures plus basses.

En mélangeant la couleur 72 avec la 13, une augmentation temporaire de la viscosité peut se produire, qui disparaît après une bonne agitation.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.