

LURIE



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



CSTB

le futur en construction

Efficacité validée par PV à durabilité illimitée

ALPHACOAT

Finition décorative indispensable du vernis intumescent ALPHAFLAM
Vernis de finition en phase solvant pour bois et dérivés

Incolore

Destination

Bois et dérivés (contre-plaqué, OSB, Triply®, ...) protégés par le vernis Alphaflam.
Ne pas appliquer directement sur bois.

Intérieur

Propriétés particulières

Aspect mat ou satiné

Finition d'un système vernis de protection contre l'incendie, composé de deux produits. L'alphacoat agit comme un film protecteur. Il est le complément obligatoire de l'Alphaflam. Employé seul, il ne confère aucune protection contre le feu.

Brosse

Nettoyage au White Spirit

Rendement 150 ml/m² maximum en 1 couche

Sec 12 heures (20°C - 60%)

Extrait sec (en poids) 45 ± 4%
Densité 1,1 ± 0,1

Application entre 10 et 25°C
Humidité relative < 75%



Mise en œuvre & Caractéristiques

APPLICATION : 1 couche dans les 24 heures suivant la dernière application d'Alphaflam suivant Conseils d'utilisation | Fiche technique n° 1c | Edition n° 10 | Juin 2016

Consistance : liquide ambré

PRÊT À L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV | PH : 6,5 ± 0,1

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert à compter de la date de fabrication
Craint le gel et les températures > à 30°C | Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

4 l



15 l



Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 1b | Edition n° 10 | Juin 2016 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris