

LURIE



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



ALPHACOLOR

Colorant pour application ultérieure du système intumescent Alphaflam
Teinture pour bois en phase aqueuse

5 teintes
bois

- Acajou clair
- Châtaignier
- Chêne clair
- Chêne doré
- Merisier

Intérieur

Teintes miscibles entre elles

Aspect
liquide
teinté

Destination

Brosse
Eponge
mouillée

Bois et dérivés avant vernissage.

Alphacolor ne doit être appliqué que sur des supports perméables à l'eau et exempts de tout autre revêtement ou traitement exclusivement.

Nettoyage
à l'eau

Propriétés particulières

Rendement
 $\pm 0,075\text{l/m}^2$
selon nature
du bois

Alphacolor maintient la porosité et la perméabilité du bois.

Sec
2 heures
hors
poussière

Mise en œuvre & Caractéristiques

Densité
 $1,0 \pm 0,1$

APPLICATION : 1 couche

Consistance : fluide

PRÊT À L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec

Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

Application
entre
10 et 25°C

1 l



5 l



Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Fabriqué selon un savoir faire original sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 2 | Edition n° 20 | Juin 2016 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris