



## FICHE TECHNIQUE

Référence Produit : DV01-29661 – ACRYL MAT HAUT DE GAMME

Type de Produit : Peinture mate sans tension en phase aqueuse

### DOMAINE D'UTILISATION :

Produit de  **finition mat haut de gamme**

**Facile d'application** : sans reprise, sans tension. Idéal pour une application en été.

Masque et isole en 2 couches les tâches de nicotine

Excellente opacité en 1 couche

**Extrême blancheur**

Réintégration immédiate des locaux

Sans solvant, faible teneur en COV

Adhérence du papier peint après 24h de séchage

### PREPARATION DES FONDS :

Le support doit être nettoyé, poncé (grain fin) et dépoussiéré au préalable avant l'application. Le support doit être propre, sec et sain.

Sur les anciennes peintures mates, satinées et brillantes acryliques adhérences : ponçage pour éliminer les parties mal adhérentes ou lessivages pour casser le brillant et rinçage à l'eau claire.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Destination	Idéal pour <b>plafonds tachés en travaux neufs ou en rénovation</b>
Densité	1.53 +/- 0.05kg/l
Rendement	10 à 12m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application
Extrait sec volumique	40 +/- 2%
Extrait sec massique	60 +/- 2%
Recouvrable	Mouillé sur mouillé ou après 12 heures. En cas de présence de tâches après 24 heures.
Séchage (à 20°C et 65 % HR)	Sec en 8 heures
Application	Brosse synthétique, rouleau polyamide texturé / microfibres 12-14mm, airless
Dilution	Prêt à l'emploi En cas d'application à l'airless, diluer à 5% d'eau
Nettoyage du matériel	Eau

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.





Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser l'eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.

AUTRES :

Conditionnements : 2.5L - 5L - 15L

Conservation : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Classement AFNOR NTF 36 005 Famille I Classe 2b/4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit. (cat A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 1g/l de COV



Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

