Laque Texturée HV3

Revêtement haut extrait sec monocouche acrylique polyuréthane réticulant à l'aide de polyisocyannates aliphatiques et contenant des pigments inhibiteurs de corrosion sélectionnés. Formulée spécialement pour obtenir une excellente adhérence en direct sur métaux et acier galvanisé.

Couleur

- Toute couleur à la demande
- Satiné

Supports d'utilisation

- Acier, acier galvanisé parfaitement dégraissé et débarrassé de traces éventuelles de rouille blanche
- Aluminium parfaitement dégraissé

Domaines d'utilisation

- Peinture monocouche pour extérieur à adhérence directe sur acier, acier galvanisé, aluminium, etc.…
- Carrosserie industrielle, matériel agricole, industrie générale, chaudronnerie,
- Résiste aux UV, aux acides, aux huiles, aux hydrocarbures, aux agents chimiques

Qualités dominantes

- Spécialement formulée pour des applications industrielles en atmosphère agressif.
- très grande résistance mécanique et chimique
- Séchage et durcissement très rapides
- Non jaunissante
- Non farinante

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit		
Consistance (viscosité Krebs)	NFT 30014	90 à 100 Ku
Masse volumique	NFT 30020	de 1,3 à 1,5 suivant les teintes
Extrait sec en vol.		65% +/- 3
Finesse de broyage	En 21524	> 8,5

Caractéristiques de séchage	
Hors poussière	15 minutes
Manipulable	1 heure
Dur	24 heures
Hygrométrie	≤ 80%

Caractéristiques du film sec		
Adhérence (peigne de 1mm)	NFT 30038	sur acier et acier galvanisé : classe 0
Dureté PERSOZ	NFT 30016	> 180 sec.
Emboutissage	NFT 30019	sur acier : 10 mn

Utilisation et applications

Préparation du produit à 20°

	AIRLESS	AIRMIX	BROSSE	PNEUMATIQUES
DV03--	100	100	100	100
DUR19150	10	10	10	10

Conditionnement

Bidon de 5Kg
Bidon de 25Kg

Stockage / péremption

En emballage fermé de -5°C à + 30°C
12 mois

Agent d'extinction

Mousse - Poudre - CO2

Hygiène et sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité