FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour : 2013

L'Effet Métal

Finition Rouille

1. Préparation de la surface

Application d'un primaire Hydrobloc ou Hydrobloc Plus 2K.
Egrenage au grain 240.

2. Préparation de la peinture

Le mélange des composants :
Mélangez la base B dans la base A. Bien mélanger. Ajoutez la solution C et mélangez longuement afin d'obtenir un mélange uniforme.
Pour une application au pistolet, ajoutez 5 à 10% d'eau.
Attention, une fois le produit catalysé, le temps d'application est de 1H30.

3. Application de la peinture à effet métal

Portez des gants de protection. La peinture a effet métal peut s'appliquer aussi bien au pistolet au rouleau ou à la taloche suivant l'effet décoratif que vous souhaitez obtenir.

- Application Pistolet : vous obtiendrez un effet lissé.

Munissez-vous d'un pistolet à buse de 2.5.
Appliquez la peinture comme une laque classique. N'hésitez pas à charger généreusement (tout en veillant aux coulures).
Grammage : 0.5 à 1 kg/m². Laissez sécher 24h.

- Application Rouleau/Brosse/Taloche : vous obtiendrez des effets structurés / pommelés.

Déversez votre peinture sur votre support puis étalez uniformément à l'aide d'un rouleau/brosse/taloche. Laisser prendre le produit env. 5 minutes puis revenez travailler vos effets décoratifs.
Grammage : 0.5 à 1kg/m². Laissez sécher 24h.

4. Obtenir des nuances de rouille

Poncez légèrement votre surface avec un abrasif gros grains afin de faire apparaître des nuances de métal puis,
appliquez au pinceau ou par pulvérisation au vaporisateur l'**accélérateur de rouille** sur toute la surface.
Laissez agir 24h le produit. Vous pouvez renouveler l'opération autant de fois que vous le désirez.
Une fois que vous êtes satisfait du résultat obtenu, poncez légèrement la surface pour enlever les traces de calamines et pour ôter l'excédent de rouille, afin de permettre une bonne accroche du vernis.
Rinçage, facultatif. Dépoussiérez.

5. Vernis (obligatoire, ne négligez pas cette étape)

Une fois le support sec et dépoussiéré, appliquez le **VERNIS LUNICOAT DTM** de la matité de votre choix (Mat, Satiné, Brillant).
Pour un plan de travail; il est conseillé d'utiliser le vernis **SIMACRYL HES**.

6. Conditionnements
0,75 Kg – 1,5Kg – 4,5Kg

SIMAB|Le magasin d'usine
Z.A. La Verdure
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : 02 51 41 13 21
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
www.peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016 Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE S/YON