

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit :	PEINTURE
Référence Produit :	DV22000
Désignation de Produit :	ACRYL SATIN
Durcisseur :	/

Description

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse pour murs et plafonds en intérieur.
Très grande facilité d'application.
Bon pouvoir opacifiant et bonne blancheur.
Rapidité de séchage et de recouvrement.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Aspect	Liquide onctueux
Teinte	Blanc
Densité	1.30 +/- 0.05 kg/l
Extrait sec volumique	43 +/- 2%
Extrait sec massique	56 +/- 2%
Point éclair	/
Brillance	10-15

Consignes d'utilisation

Préparation du support :	Support sain, sec et dépoussiéré
Durcisseur :	/
Matériel d'application :	Brosse, rouleau, pistolet
Nettoyage du matériel :	Eau
Diluant :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. En cas d'application au pistolet, diluer à 5% d'eau



Performances

Sec au toucher :	1 à 2 h
Recouvrable :	6 à 8 h
Dur :	24 h

Rendement théorique

8 à 9m²/l suivant nature des fonds et application.

Conditionnement

En bidon de 5L et 15L

Stockage

Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Hygiène / Sécurité

- Produit nocif, irritant et inflammable.
- Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant utilisation.
- Produit nocif en cas d'ingestion, de contact avec la peau ou d'inhalation et irritant pour les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.
- Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 10g/l de COV.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

