



EY---M473

Pâte aux Oxydes de Fer SEMI-TRANSPARENTES pour imprégnations à l'eau

Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caractéristiques principales :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bon rendement • Bonne résistance à la sédimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Résistance élevée à la lumière • Résistance élevée aux intempéries • Pouvoir uniformisant élevé |
|--|---|

Versions :

EY---M473/--T03	Rouge oxyde
------------------------	-------------

Utilisation du produit : Il est conseillé de prédiluer les pâtes une à une avec de l'eau distillée et d'introduire lentement sous agitation.	Dose d'emploi EY---M473/--T03	
	Pour 100 Kg	Pour 25 Kg
Pour correction de coloris	3,000 Kg (max)	0,750 Kg (max)
Pour formulation à partir du neutre	5,000 Kg (max)	1,250 Kg (max)

Pour plus d'informations relatives aux revêtements aqueux, prière de se référer à notre guide général.

Nota

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bien mélanger avant utilisation • La péremption est de <u>12 mois</u> sous conditions de stockage comprises <u>entre 5 et 35 °C</u>; |
|---|