FICHE TECHNIQUE **Version 0 du 02/07/2008**

Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

EY---M493/--C02

Pâte à l'eau Blanche

Caractéristiques principales :

• **Incorporation aisée**	• **Rendement élevé**
• **Excellente résistance à la sédimentation**	• **Résistance élevée à la lumière**
• **Compatibilité élevée avec tous les produits à l'eau**	• **Excellente compatibilité avec les pâtes EY---M460**

Emploi préconisé :	• Pour la pigmentation des finitions à l'eau pour intérieur		
Utilisation du produit : BIEN MELANGER AVANT USAGE	**Dose d'emploi EY M493/-C02 : de 10 à 20% max**		
		Pour 10 Kg	**Pour 25 Kg**
	Minimum	**1,000 Kg**	**2,500 Kg**
	Maximum	**2,000 Kg**	**5,000 Kg**
	La dose d'emploi du produit doit être établie sur la base du degré de couverture que l'on désire obtenir. En fonction des bases utilisées différentes et du % de pâte blanche utilisée, on peut noter des variations de viscosité de la finition. Ceci doit donc toujours être vérifié et corrigé selon les spécifications par ajout soit d'eau du robinet, soit de l'épaississant AY M453 à introduire lentement sous agitation		

Pour plus d'informations relatives aux revêtements aqueux, prière de se référer à notre guide général.

Nota

- Bien mélanger avant utilisation.
- La péremption est de 12 mois sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35 °C;
- Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soit à une température supérieure à 15 °C.
- Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D'APPLICATION,