www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	HE02N – HUILE HYBRIDE
Type de Produit :	Huile hybride à l'eau neutre pour revêtement de sol extérieur

DOMAINE D'UTILISATION

1. Protection à base d'émulsions d'huile et de résine à l'eau. Formulée spécifiquement pour les revêtements en bois situés à l'extérieur.
2. L'huile hybride, une fois sèche, confère au revêtement un haut pouvoir hydro perlant.
3. Des additifs spéciaux donnent au film protecteur une bonne résistance au piétinement sans effet de glissement.
4. Idéale pour les conifères et feuillus pauvres en tannin. Pour les bois exotiques ou riche en tannin, faire un essai préalable.
5. Contient 2 fongicides qui agissent de manière synergique en protégeant le film d'huile et le bois.
6. **Le film de vernis ne s'écaille pas mais se consume comme une huile permettant de renouveler le traitement sans vernis**

L'huile hybride est une formule spécifique pour les revêtements en bois situés à l'extérieur.
Utilisations conseillées : revêtement extérieurs, bords de piscine, decking, véranda, allées, passerelles, ponts et docks, ouvrages extérieurs…

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Préparation du produit : Le produit doit être obligatoirement pigmenté. La teinte ainsi obtenue confer une coloration chaude au bois, fonctionne comme filtre contre les radiations solaires et augmente la durabilité à l'extérieur.
- Rendement théorique : de 10 à 20m²/litre
- Grammage conseillé : mini 50g/m² - max 80g/m²
- Mode d'application : Pistolet (de 1 à 2 couches), pinceau & rouleau (de 1 à 3 couches)
- Extrait sec : 24%
- Densité : 1.03
- Séchage (à 20°C)
  - Hors poussière : 30 minutes
  - Manipulable : 60 minutes
  - Revernissable : 2 à 4 heures
  - Empilable : 2 à 4 heures.
  - Utilisable / Praticable : 24 à 48 heures

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Wood products | Industry products | Marine products | Architectural products

Z.A. La Verdure
BD Gustave Eiffel
2016Z
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)2 51 41 15 15
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
Internet : www.peintures-simab.com

SARL au capital de 42 540 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE
SIREN 415206028 RCS LA ROCHE SUR YON

www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS

Le bois doit être propre et dépoussiéré.

Dans le cas où on veut appliquer une coloration préventive du support, appliquer une couche d'imprégnation à l'eau → TE05N-***

HYGIENE ET SECURITE

Conservation :	18 mois si le produit est stocké dans un local à température comprise entre 5 et 35°C
Conditionnement :	1L / 2.5L / 5L / 10L / 20L
Teintes disponibles :	Noyer (*29399), Miel (*24000), Gris (*29401), Acajou (*29402), Teck (*29403), Merisier (*29404), Chêne clair (*29405) Incolore (*29406) Autres teintes sur demande
Nuancier	Nous consulter

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Wood products | Industry products | Marine products | Architectural products

Z.A. La Verdure
BD Gustave Eiffel
2016Z
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)2 51 41 15 15
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
Internet : www.peintures-simab.com

SARL au capital de 42 540 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE
SIREN 415206028 RCS LA ROCHE SUR YON