

Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z

Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13 Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com

Fiche Technique

JJ0518/00 **BASE VERNIS MAT**

Description et domaine d'utilisation

Vernis de finition satiné, 2 composants, de haute qualité avec une adhérence directe sur certains support autres que bois tels que PMMA, PMMA XT, (selon certaines conditions).

Ce vernis est utilisé pour les meubles, les salles de bains, les cuisines.

Caractéristiques techniques

Extrait sec: 44% ± 2 en poids

Densité: 1.00 ± 0.03

17" ± 2" (DIN 4 à 20°C) Viscosité: 12 mois (entre 5 et 30°C) Stockage:

Brillance: 15 Gloss

Préparation produit et Application

Méthode d'application : Pistolets pneumatique, air mix.

JJ0518 Mélange: 100

TH0759 50

DT0500 jusqu'à 10% en fonction des besoins

Température d'utilisation : > à 15°C

Quantité déposée : 100 à 120 g/m² par couche. Pas plus de 2 couches.

Observation: Ce produit peut être mélangé avec les pâtes pigmentaires TP2009/xx à hauteur

de 10% maximum. En cas de nécessité il est possible, dans certains cas, d'augmenter le taux de pigmentation. Consulter notre service technique pour

validation.

Bien agiter avant emploi

Séchage / Réticulation

Sec au toucher: 15 mn Manipulable: 1 heure Empilable: 24 heures

N.B.: LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN DEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..

attention : la viscosité de certains produits thixotropique peut différer de la viscosité indiquée sur la fiche technique. Ces différences doivent ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.