



JO-xxM779

Finition Acrylique Transparente Mate pour des Cycles Rapides – Anti-rayures

Principales caractéristiques du produit:

- Applicable au pistolet et rideau
- Grande souplesse au toucher
- Dureté superficielle importante, supérieure à celle des produits traditionnels
- Résistant au jaunissement
- Protège le support de phénomènes de jaunissement
- Convient au vernissage du parquet grâce à sa dureté élevée.

Versions:

JO-30M779 30±2 Gloss

JO-15M779 15±2 Gloss

JO-10M779 10±2 Gloss

JO-05M779 05±2 Gloss

Conseils d'utilisation:	• Surfaces planes	• panneaux	• vantaux
Procédés d'application:	Au pistolet et rideau		
Préparation du produit:	en poids:		en volume:
	JO-xxM779	100	garde les proportions en poids de la catalyse
	catalyseur FC---M072	25	
	diluant DF---M008	10 - 40	

Caractéristiques Chimiques-Physiques

Résidu solide (%)	27±1
Poids spécifique (g/cm³)	0,960 ± 0,030
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	33±3
Pot life (Durée de vie en pot) (h)	4

Caractéristiques Applicatives

Quantités conseillées	max: 120 g/m²
-----------------------	---------------

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m²		Séchage en tunnel: 100 g/m²	
		Température	Temps
Hors poussière	10'	Flash Off	Ambiante 15'
Sec au toucher	30'	Air Laminare	50°C 45'
Empilable	4 h	Refroidissement	Ambiante 15'

Préparation du substrat: Avec un fond acrylique JL---M070 ou JL---M071, dans le cas où l'on voudrait effectuer des cycles complètement anti-jaunissement.
La finition acrylique JO-XXM779 est également applicable sur de simples fonds polyuréthaniques, polyester ou UV.

Catalyseurs alternatifs

FC---M070 à 25 %	Augmente ultérieurement le temps de séchage.
------------------	--

Remarques et avertissements

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage vérifier la présence éventuelle de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant son utilisation.