JW---M019/XXXXX

Finition acrylique à effet spécial

Principales caractéristiques du produit:

Application par pistolet	

Versions:

JW---M019/-GOLD	OR BRILLANT
JW---M019/IRIDE	ARC-EN-CIEL
JW---M019/-RUBY	ROUGE RUBIS
JW---M019/SWARO	EFFET CRYSTAL
JW---M019/TOPAZ	ORANGE TOPAZ

JW---M019/-BRONZ	BRONZE CRYSTAL
JW---M019/-BLACK	NOIR PERLÉ
JW---M019/G0431	BLEU/VIOLET COULEUR TRAVEL
JW---M019/G0904	VERT/BLEU COULEUR TRAVEL
JW---M019/G5909	OR/VERT COULEUR TRAVEL

Conseils d'utilisation:	• Surfaces planes	Profils	
Procédés d'application:	Pistolet à godet		
Préparation du produit:	En poids : JW---M019/XXXXX 100 Catalyseur FC---M070/----- 10 Diluant DF---M003 40		En volume : Même proportions

Caractéristiques Chimiques-Physiques

Résidu solide (%)	26±3
Poids spécifique (g/cm^3)	0,960 ± 0,030
Viscosité DIN 6 (s) à 23°C	22 ± 3
Pot Life (h)	2

Caractéristiques Applicatives

Quantités conseillées	120 g/m^2

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m^2	
Hors poussière	20'
Sec au toucher	120'
*on peut appliquer une couche de finition transparente après séchage.	

Séchage en tunnel : 100 g/ m^2		
	Température	Temps
Flash Off	Ambiante	15'
Air Laminaire	40°C	40'
Refroidissement	Ambiante	15'
*on peut appliquer une couche de finition transparente après séchage.		

*La finition transparente peut[ES1] être appliquée après 2 ou 4 heures.

Préparation du substrat :	Le support doit être préalablement préparé avec une ou plusieurs couches de fond noir. Pour choisir le fond le plus adapté il faut tenir compte des caractéristiques du substrat.

Remarques et avertissements

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage vérifier la présence éventuelle de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant son utilisation.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com

LES DONNES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE, IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D'UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS AMBIANTES D'UTILISATION.