

## FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit :	<b>LAQUE</b>
Référence Produit :	<b>LP10.PDP</b>
Désignation de Produit :	<b>Laque PU MATE 5 GLOSS PDP</b>
Durcisseur :	50% en volume du TH0720

### Description

La LP10.PDP est une laque polyuréthane microstructurée qui s'applique sur mobilier intérieur.  
Nota : C'est une laque microstructurée afin d'améliorer la qualité mécanique, et qui donne un touché soyeux.

### Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	5 Gloss $\pm 3$
Densité	Selon les couleurs
Viscosité	/
Extrait sec (%)	/

### Consignes d'utilisation

Préparation du support :	/
Catalyseur :	TH0720 : 50% en volume
Diluant :	DV9955 entre 10-30%
Méthode d'application :	Applicable avec un pistolet conventionnel
Nettoyage du matériel :	Solvant
Epaisseur recommandée :	/

### Performances

Hors poussière :	5 à 10 min
Sec au toucher :	30 à 40 min
Manipulable :	/
Recouvrable :	/
Dur :	/
Réticulation complète :	/



Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air.

### Rendement théorique

4 à 6m<sup>2</sup>/ kg par couche

### Conditionnement

En bidon de 1kg / 5kg / 10kg / 25 kg

### Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé.  
Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.

### Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

