

## FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit :	DURCISSEUR
Référence Produit :	PF026DUR
Désignation de Produit :	DURCISSEUR SIMAPOX HYDROSOL
Durcisseur :	/

### Description

Durcisseur à base de résine époxydique pour la peinture de sol SIMAPOX HYDROSOL pour une application au pinceau ou bien au pistolet pneumatique.

### Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	/
Densité	1.1
Viscosité BROOKFIELD	100-700 mPa.s
Extrait sec (%)	54-58 %

### Consignes d'utilisation

Le dosage recommandé est mentionné sur la base associée, voir fiche technique de SIMAPOX HYDROSOL. Bien mélanger la base avant utilisation y introduire la totalité du durcisseur, puis bien homogénéiser le mélange sans introduire trop d'air.

Veiller à nettoyer le matériel d'application avant la fin de la durée de vie en pot sur fiche technique de la base.

### Conditionnement

En bidon de 0.4 kg / 1 kg / 2 kg / 8 kg / 20 kg

### Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.  
Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé.

### Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

