

## FICHE TECHNIQUE PF34

Référence Produit : **PROTECT DALLE**

Type de Produit : Protection – Imperméabilisation des sols

Catalyseur : NA

### **DOMAINE D'UTILISATION :**

PROTECT DALLE assure une protection et imperméabilisation définitive des sols de nature minérale en intérieur comme en extérieur (bétons, dalles ciment, pavés autobloquants, pierre, etc.). PROTECT DALLE pénètre le support, bouche les porosités tout en laissant respirer les matériaux grâce à sa microporosité intrinsèque. Ainsi, PROTECT DALLE évite l'encrassement des sols et les protège des tâches de graisse, vin, café.... Permet au sol de résister au gel et évite l'effritement des matériaux fragiles.

### **CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :**

Aspect :	Liquide
Densité :	0.9
Dilution :	Prêt à l'emploi
Viscosité :	30 sec. (Afnor n°4)
Temps de recouvrement :	8 à 24 h en fonction de la température
Rendement théorique :	8-10 m <sup>2</sup> /L en 2 couches selon support

### **OBSERVATIONS :**

#### Mode d'emploi :

S'applique pur en 1 à 2 couches (en fonction du risque de salissures : 2 couches en zones sensibles comme les coins repas, barbecue, etc.) sur support minéral propre, sec et dépoussiéré :

- nettoyer et décaper les sols encrassés ;
- rincer à l'eau clair jusqu'à pH neutre et laisser sécher ;
- appliquer le produit à l'aide d'un mouilleur à vitre en massant la surface pour assurer une meilleure pénétration en veillant à ne pas laisser de « flaques » de produit ;
- ne pas appliquer sur sol humide, sol chaud (ex : chauffage au sol, plein soleil) ;
- tester la compatibilité sur sol déjà traité avec un autre produit que PROTECT DALLE.

#### Entretien :

- laver à l'eau avec un produit à pH neutre
- PROTECT DALLE étant microporeux, il est conseillé de nettoyer immédiatement les taches accidentelles pour éviter toutes pénétrations.

### **HYGIENE ET SECURITE :**

<b>Conservation :</b> Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition	2 ans en emballage d'origine
<b>Conditionnement :</b>	1L / 5L / 25L
<b>Teintes :</b>	Incolore

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

