



www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF47 – SATURACRYL
Type de Produit	Saturateur en phase aqueuse pour boiseries extérieures
Catalyseur :	/

DOMAINE D'UTILISATION :

SATURACRYL est un saturateur en phase aqueuse à base de résines alkydes et polyuréthanes hydrodiluable. Le SATURACRYL, d'aspect mat soyeux, se distingue par un fort pouvoir de pénétration du bois ce qui permet d'améliorer la protection du support et la durabilité du traitement par rapport à un saturateur classique à base de résines acryliques.

Ses performances et son pouvoir hydrofuge en font un excellent produit de protection des boiseries horizontales (ex : terrasses, mobilier de jardin, etc.) et verticales.

Le profil thixotropique du produit facilite les applications verticales sans coulure.

Le SATURACRYL contient des fongicides et des absorbeurs d'UV ; il peut donc être utilisé en incolore et assurer tout de même une protection anti-uv du bois (évite la décoloration du bois).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Thixotropique
Densité :	1.03 +/- 0.1
Extrait Sec :	22.7 %
Viscosité :	1200 mPa.s
Dilution :	EAU
Brosse / rouleau	0 à 5 %
Pistolet pneumatique	0 à 10 %
Airless	0 à 5 %
Trempé	20 %
Sec au toucher	2 h
Recouvrable	6 – 8h
Dur à cœur	3 jours à 20°C
Rendement :	10 – 12 m ² /L

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

S'applique sur bois sec en 2 couches minimum voire 3 pour les surfaces horizontales.

Eviter le contact avec l'eau durant 24 à 48h suivant l'application de la dernière couche.

Taux de COV produit prêt à l'emploi = 55 g/L (valeur limite en COV pour ce produit cat f = 130 g/L)

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :

Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

1L / 5L / 10L / 20L

Teintes

incolore + toutes teintes sur demande
disponibles également en couleurs opaques.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.