www.peintures-simab.com

VERNIS TONNELIER

Chanfrein

DESCRIPTION : Le Vernis Tonnelier Chanfrein assure la protection et l'étanchéité des fûts et récipients en bois par le collage des fibres

CARACTERISTIQUES :

*Aspect	Satiné
*Teinte	Incolore
*Densité	1,2
*Extrait sec	22%
*Diluant	N°1
*Pouvoir couvrant	10 à 12 m^2/litre
*Temps de séchage	Hors poussière 10 à 15 mn – Entre 2 couches 6 heures – Sec 48 h (à 20°C – HR < 80%)
*Lavabilité	Bonne
*Stockage	A une température inférieure à 50°C
*Viscosité	30 sec (Coupe AFNOR n°4)
*Durée de vie	1 an en emballage d'origine
*Conditionnement	Pots de1 L et 5 L. Fûts de 30 L avec bonde et robinet.

RESISTANCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Résistance à la rayure
Bonne tenue aux agents détergents

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi
Application au pistolet, au rouleau ou à la brosse en 1 à 2 couches
Sur support propre et sec

SUPPORTS :

Bois
Chanfreins de fûts

PRECAUTIONS :

Produit très volatile, bien refermer les pots après emploi
Pour plus de renseignements, se reporter à la fiche de données de sécurité

NETTOYAGE DU MATERIEL :

Avec le diluant N°1