



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF060 – VERNIS CRISTAL
Type de Produit	Vernis acrylique thermoplastique mono-composant solvanté
Catalyseur :	/

DOMAINE D'UTILISATION :

Vernis de décoration et protection totalement translucide, non jaunissant et résistant à l'eau (excellente résistance aux UV, à l'eau, aux intempéries). Le PF060 s'applique sur de nombreux supports : bois et dérivés ; minéraux (béton, pierre, etc) ; métaux (protège les métaux ferreux de la corrosion tout en conservant l'aspect de surface).

Séchage rapide.

Existe en 1/2 brillant 80 gloss et satiné 30 gloss

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	1/2 brillant – incolore
Densité :	0.9
Extrait Sec :	32 %
Dilution :	DV9955 (standard) ou D3 (lourd)
Brosse / rouleau	0 à 5 %
Pistolet pneumatique	10 à 20 %
Airless	0 à 10 %
Vie en Pot	/
Viscosité :	500 mPa.s
Sec au toucher	15 min
Manipulable	1 h
Recouvrable	2 h en fonction de l'épaisseur
Dur	12 h
Rendement théorique :	10 m ² /L

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



OBSERVATIONS :

S'applique en 1 à 2 couches sur support sain, sec, dégraissé et dépoussiéré.

Le séchage physique est très rapide et en cas de forte chaleur (> 25°C) nous recommandons d'augmenter les quantités de diluant et/ou utiliser le diluant lourd D3.

Ne résiste pas aux solvants aromatiques et polaires.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :
Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

1L / 5L / 25L

Teintes

Incolore

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.