



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF104 – FOND HYDRO NJ
Type de Produit :	FOND A L'EAU MONOCOMPOSANT TRANSPARENT ET NON JAUNISSANT
Catalyseur :	-

DESCRIPTIF :

Fond à l'eau transparent pour intérieur, non jaunissant. Produit adapté au vernissage du mobilier et bois pour l'intérieur.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect	Liquide laiteux
Densité	1.08
Viscosité (20°C)	1000 cPs (Brook. 50 rpm)
Extrait sec massique	48 %
Dilution	-
Séchage (à 20°C)	Sec au toucher : 1h30 Manipulable : 4h Dur : 24h
Pot-life	-
Temps de recouvrement	24h à 20°C
Rendement théorique	100 – 120 g/m ² par couche
Nettoyage du matériel	eau

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.





OBSERVATIONS :

Application au pistolet pneumatique pour un pore fermé.
Egrenable après 24h. Choisir des grains entre 320 et 600.
4 couches maximum.
Bien mélanger avant utilisation.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation
Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source de chaleur

1 an en emballage d'origine

Conditionnement

1 KG / 5KG / 20KG

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

