www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PFD5 – DILUANT LOURD
Type de Produit	Diluant
Catalyseur :	

DOMAINE D'UTILISATION :

Le PFD5 est un diluant lourd spécialement formulé pour nos qualités polyuréthanes. Il permet de ralentir le séchage physique et améliore ainsi la tolérance à l'overspray (poudrage), le tendu et réduit le risque de micro-piqûre du film. Il s'utilise en cas de fortes chaleur ou dans le cas de la mise en peinture de surfaces importantes.

Dosage : 5 à 10% en volume (compléter avec du diluant standard DV9955 en fonction des produits).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	liquide
Densité :	1.05

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation : Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition	2 ans en emballage d'origine.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Z.A. La Verdure
Bd Gustave Eiffel
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)251 41 15 15
Fax : +33 (0)251 41 15 16
contact@peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE SUR YON