



www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PFDAS – DILUANT ANTI-SILICONE
Type de Produit	Diluant spéciale antisilicone
Catalyseur :	

DOMAINE D'UTILISATION :

Le diluant anti silicone a été spécialement formulé pour l'application de peintures sur des supports souillés par des traces de silicone afin d'éviter les phénomènes de refus. Utilisable dans nos produits solvantés mono ou bi-composant.

Dosage = 1 à 2% et maximum 5% (si une dilution supérieure est nécessaire, compléter avec le diluant standard du produit).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	liquide
Densité :	0.87
COV :	870 G/L

PRECAUTION :

Nettoyer soigneusement avec un autre diluant que le PFDAS le matériel ayant servi à l'application du produit contenant du PFDAS.

N'utiliser le PFDAS que dans les cas où des problèmes de refus sont constatés.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation : Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition	2 ans en emballage d'origine.
---	-------------------------------

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.