

LURIE



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



CSTB

le futur en construction

Efficacité validée par
PV à durabilité illimitée

PICADOR

Peinture de finition pour la peinture intumescente LURIBOIS'O
ou pour le Système Peinture Intumescent Polyvalent (SPIP)

950
teintes

Destination

Finition facultative du LURIBOIS'O ou du SPIP
Protection contre le feu du bois et de ses dérivés : contreplaqué | aggloméré ...

Intérieur

Aspect
lisse
velouté

Propriétés particulières

Produit technique ignifugé, cette peinture offre une finition particulièrement soignée dans une large gamme de couleurs, tout en conservant la protection contre le feu de la peinture intumescente LURIBOIS'O. L'emploi d'une finition non mentionnée sur le procès-verbal annule toutes les garanties liées à celui-ci.

Airless
Brosse
Pistolet
Rouleau

- Grand confort d'utilisation
- Faible odeur

Nettoyage
à l'eau

Mise en œuvre & Caractéristiques

Rendement
100 à 150 ml/m²
1 à 2 couches

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Sec 2 heures
(20°C - 60%)
Recouvrable
6 heures

- Bien agiter le produit avant emploi
- Appliquer sur support revêtu de LURIBOIS'O depuis au moins 24 heures
- Appliquer sans dilution en passe homogène
- Deux passes sont nécessaires pour les teintes vives ou sombres

Extrait sec
(en poids)
58 ± 2%
Densité
1,3 ± 0,1

Les teintes définitives ne sont obtenues qu'après séchage.
Ne pas tenir compte de la couleur en pot.
En fonction du taux de colorant introduit, on peut dans certains cas observer une légère modification de l'aspect velouté.

Application
entre
10 et 25°C

Consistance : légèrement thixotrope
Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel
Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

4 l



15 l



**Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé**

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 18b | Edition n° 3 | Juin 2016 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris