

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **PATINE/CERUSE**

Référence Produit : **PS01**

Désignation de Produit : **PATINE SOLVANTE**

Durcisseur : /

Description

La PS01 est une patine à jexer, monocomposant, prête à l'emploi, au séchage très rapide qui s'utilise dans le domaine du bois. La couleur est disponible à la demande.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	
Densité	<1
Viscosité	/
Extrait sec (%)	NFT 30084 Méthode A

Consignes d'utilisation

Préparation du support :	S'applique sur fond polyuréthane ou cellulosique.
Epaisseur recommandée :	/
Nettoyage du matériel :	solvant
Durée de vie en pot :	/

Performances

Sec au toucher :	3 min
Manipulable :	5 min
Recouvrable :	10 min
Dur :	/
Réticulation complète :	/



Rendement théorique

100-150 g/m² suivant application.

Conditionnement

En bidon de 5L / 30L

Stockage

Stocker à une température < 30°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.

Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

