

## FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : PATINE  
 Référence Produit : PS02W-21302  
 Désignation de Produit : PATINE SOLVANTE NOIRE  
 Durcisseur : /

### Description

La patine PS02W-21302 est une patine à jeter, monocomposant, prête à l'emploi, au séchage très rapide qui s'utilise dans le domaine du bois. La couleur est disponible à la demande.

### Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	
Densité	0,829
Viscosité	/
Extrait sec (%)	NFT 30084 Méthode A

### Consignes d'utilisation

Préparation du support : S'applique sur fond polyuréthane ou cellulosique  
 Epaisseur recommandée : /  
 Nettoyage du matériel : solvant  
 Durée de vie en pot : /

### Performances

Sec au toucher : 3 min  
 Manipulable : 5 min  
 Recouvrable : 10 min  
 Dur : /  
 Réticulation complète : /



**Rendement théorique**100-150 g/m<sup>2</sup> suivant application.**Conditionnement**

En bidon de 1L / 5L /10L

**Stockage**

Stocker à une température < 30°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.  
Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.

**Hygiène / Sécurité**

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

