



RP1060 SOUS-COUCHE BOUCHE-PORES

Traitement de planchers en bois et meubles

Domaine d'utilisation: planchers en bois, parquet.

Informations: il s'agit d'une sous-couche bouche-pores transparente pour la préparation du bois, à appliquer sur planchers en bois et meubles. Ce produit, formulé à base de résines acrylique-polyuréthanes, est élastique et facile à poncer.

Instructions

Poncez le bois brut avec abrasif 150 et enlevez la poussière avec un aspirateur. Appliquez 1-2 couches de RP1060 à 2-4 heures d'intervalle. Ne poncez pas entre les deux couches. Attendez 24 heures avant de procéder avec la phase suivante de ponçage, puis appliquez les Vitrificateurs pour parquet RP1160 et RP2260.

Survernissage: Vitrificateurs pour parquet RP1160 et RP2260.

Emballage: 0,75 L, 2,5 L.



Conservation à pas moins de 5°C



Ne pas appliquer à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au pinceau, pistolet ou rouleau



Rendement: 10 m²/L



Bien mélanger avant l'emploi



Séchage entre les couches: 2-4 heures



Séchage final: 24 heures



Certification A+



RP1060
TRANSPARENTÉ