

RP4160 VERNIS DE FINITION BRILLANT

Protection-Finition-Entretien

Domaine d'utilisation: meubles et compléments de décoration, portes intérieures, tables, chaises, cadres, plinthes.

Informations: il s'agit d'un vernis avec une excellente transparence et une grande résistance à l'usure. RP4160 garantit une excellente protection du bois. Formulé à base de résines acrylique-polyuréthanes et à faible teneur en solvants, ce vernis est dépourvu de substances qui peuvent créer des problèmes à l'utilisateur et à l'environnement.

Instructions

Bois brut. Poncez avec abrasif 180-220 et enlevez la poussière. Pour maintenir la couleur naturelle du bois, appliquez 2-3 couches de Vernis de finition brillant RP4160 à 2-4 heures d'intervalle. Pour peindre, appliquez une couche de Lasure d'imprégnation RMxx10 ou de Lasure d'imprégnation gel RGxx80 ; attendez 3 heures, puis appliquez 2-3 couches de Vernis de finition brillant RP4160 à 2-4 heures d'intervalle.

Bois peint. Poncez avec abrasif 80-150 et enlevez la poussière. Puis, procédez comme indiqué pour le bois brut.

Survernissage: Vernis de finition brillant RP4160.

Emballage: 0,75 L.



Conservation à pas
moins de 5°C



Ne pas appliquer
à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au
pinceau et au pistolet



Rendement:
10 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Séchage entre les
couches: 2-4 heures



Séchage final:
24 heures



Certification A+



RP4160
TRANSPARENT