

## RPxx60 VITRIFICATEUR POUR PARQUET

Entretien et finition de planchers en bois

**Domaine d'utilisation:** planchers en bois, parquets.

**Informations:** il s'agit d'un vernis de finition pour planchers en bois, ayant une excellente transparence et une grande résistance aux rayures dues au piétinement. Formulé à base de résines de polyuréthane, ce vernis est extrêmement résistant à l'usure, élastique et à faible teneur en solvants. De plus, il est dépourvu de substances qui peuvent créer des problèmes à l'utilisateur et à l'environnement. En outre, grâce aux filtres spéciaux UV, ce vitrificateur ne jaunit pas. Ces derniers offrent une bonne protection de la couleur naturelle du bois.

### Instructions

*Plancher neuf.* Poncez le bois brut avec abrasif 150 et enlevez la poussière. Appliquez trois couches de RPxx60 à 2-4 heures d'intervalle. Le ponçage n'est pas nécessaire entre les couches. Pour obtenir une meilleure prestation, appliquez une couche de Sous-couche RP1060 et deux couches de Vitrificateur RPxx60.

*Plancher peint.* Sur le bois déjà peint avec des produits de finition en bon état, poncez avec abrasif 240-280. Nettoyez la surface et procédez au vernissage. Sur le bois déjà peint avec des produits de finition en mauvais état, poncez avec abrasif 80-150 jusqu'au bois brut. Nettoyez la surface et procédez au vernissage comme indiqué pour le bois nouveau.

**Survernissage:** Vitrificateurs pour parquet RPxx60.

**Emballage:** 0,75 L, 2,5 L.



Conservation à pas moins de 5°C



Ne pas appliquer à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application au pinceau, pistolet ou rouleau



Rendement: 10 m<sup>2</sup>/L



Bien mélanger avant l'emploi



Séchage entre les couches: 2-4 heures



Séchage final: 24 heures



Certification A+



**RP1160**  
TRANSPARENT  
SEMI-BRILLANT



**RP2260**  
TRANSPARENT  
MAT