

REBOUCHER

DÉSIGNATION COMMERCIALE

PÂTE À BOIS IDÉAL POUFRE XP5

DÉFINITION

Mastic à mettre en œuvre avec de l'eau pour la réparation des fissures et trous de toutes sortes sur contre-plaqués, bois massifs, parquets, meubles...

Recouvert d'une protection contre les intempéries, l'IDÉAL POUFRE XP5 peut être utilisé en extérieur.

NATURE DU PRODUIT

Produit naturel fabriqué à partir de bases minérales.

CARACTÉRISTIQUES

Mastic très fin.

Très économique, facile d'application.

Applicable pendant 4 à 5H.

Sans retrait, séchage rapide.

Se teinte et se travaille comme le bois :

se perce, se sculpte, se moule, se ponce, etc...

Peut également servir à coller des pièces de bois.

Aspect melangé	: Pâte lisse et onctueuse
Couleur	: Nuances à façon
Viscosité brookfield à 20°C	: ≥ 80.000 cps
Extrait sec	: $\approx 80\%$
Odeur	: Neutre
PH	: 7 ± 0.5
Masse volumique à 20°C	: 1.4 ± 0.05 g/cm ³

APPLICATION

SPATULE.

Sur surfaces propres et dépolissières, appliquer avec un léger surplus pour obtenir après ponçage un état de surface impeccable.

Travailler dans un local tempéré et sec (18 à 20°C).

Prélever la quantité de poudre nécessaire à la restauration, puis

additionner **1 dose d'eau pour 3 doses de poudre.**

Mélanger l'ensemble pour obtenir une masse homogène pendant 1 minute environ. Laisser reposer pendant 20 minutes.

Appliquer la pâte ainsi obtenue à l'aide d'une spatule.

Temps de séchage : 1 à 5 H suivant l'épaisseur.

MÉLANGE

NETTOYAGE

EAU.

FINITIONS POSSIBLES

Tous modes de finition.

NUANCES DISPONIBLES

Bois Clair - Bois Exotique - Bois Blond - Bois Foncé – Chêne Doré
Chêne Moyen.

CONDITIONNEMENT

5 kg – 20 kg.

