

Fiche Technique
**TH0773/00
 DURCISSEUR PU**

Durcisseur PU d'utilisation générale.

Brillances disponibles:	-
Domaine d'utilisation:	-
Méthode d'application:	
Procédure de mélange:	En Poids (kg)
Partie A	-
Partie B (Catalyseurs)	-
Réticulant	
Procédure de mélange:	En Litre (L)
Partie A	-
Partie B (Catalyseurs)	-
Diluant	-

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	28 ± 1
Densité (kg/l):	0.940 ± 0.01
Viscosité livraison:	

Caractéristiques Générales

Préparation du support

Température d'utilisation	-	
Durée de vie en pot:	12 mois en emballage d'origine	
Quantité à appliquer (g/m ²):	-	
Le temps de séchage (g/m ² à °C):	Hors poussière	-
	Sec au toucher	-
	Egrenable	-
	Empilable	-
Séchage Forcé (g/m ²):	Flash-off	-
	Air Chaud 35°C	-
	Refroidir	-
Rendement (g/m ²) :	-	
Nombre d'applications:		
Ponçage:		
Recouvrable:		
Stockage:		
Alternative Catalyseurs:		
Le Séchage air libre:		
Vitesse de la ligne:	-	
Nettoyage:	-	

Préparation du support

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

Caractéristiques générales

Méthode d'utilisation

Il est utilisé dans la plupart des cas à 50% dans la base PU (Veuillez consulter la fiche technique du vernis PU pour avoir la confirmation du taux).

Instructions spéciales

F Xn

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.