



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	VPE9000
Type de Produit	Vernis Pelable Blanc Réf. 9000
Catalyseur :	

NATURE

Vernis de protection temporaire à base de résines vinyliques (verniss solvanté).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur : Blanc
Viscosité : 50-55 secondes CA4 à 20°
Densité : 0,98 pour l'incoloré
1,05 pour le blanc
Point éclair : < 21° C

MODE D'APPLICATION

Notre Vernis Pelable s'applique au pistolet au trempé ou au pinceau. Pour une application au pistolet, nous conseillons une dilution d'environ 30%.

PLUS L'APPLICATION SERA EN FORTE EPAISSEUR, PLUS FACILEMENT LE VERNIS SERA PELABLE.

DOMAINE D'EMPLOI

Notre Vernis Pelable s'applique sur tout support dont on veut assurer une protection temporaire contre les chocs, rayures ou salissures.

- Métal
- Inox
- Protection des cabines de peinture. Robot de vernis
- Cabines automobiles. Cabines poids lourds
- Vernis épargne pour l'industrie des Encres.

Sur des surfaces peintes ou des matières plastiques, un essai préalable est nécessaire afin de vérifier la non détrempe de la pièce à protéger.

Exposé aux intempéries et au soleil, le film perd en quelques mois sa souplesse et sera plus dur à enlever.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg ou 25Kg