

Fiche Technique

Pâtes Pig.Hydro

XA4099/06 – XA4099/08 – XA4099/17 – XA4099/26 – XA4099/42 –
 XA4099/49 – XA4099/52 – XA4099/53 – XA4099/61 – XA4099/65 –
 XA4099-69 – XA4099/72 – XA4099/BB

Description et domaine d'utilisation

Système de Pâtes Hydro monopigmentaires pour teinter les bases Hydro afin de les transformer en laque. Ce système de Pâtes répond à la norme EN71-3.

Brillances disponibles:	- gloss
Domaine d'utilisation:	-
Méthode d'application:	-
Procédure de mélange X-XX brillant:	En Litre (L)
Partie A	
Partie B (Catalyseurs)	
Diluant	
Procédure de mélange XX-XX brillant:	En Poids (kg)
Partie A	
Partie B (Catalyseurs)	
Diluant	

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	selon la couleur : 21 - 61
Densité (kg/l):	selon la couleur : 1,2 – 2,08
Viscosité (Afnor 4 at 20°C):	

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

Caractéristiques Générales

Température d'utilisation	>15°C	
Durée de vie en pot:	12 mois	
Quantité à appliquer (g/m²):	Dépend du type de produit	
Le temps de séchage 150 g/m² à 20°C	Sec au toucher	-
	Egrenable	-
	Empilable	-
Séchage Forcé (XXX g/m²):	Flash-off	-
	L'air Chaud 40°C	-
	Refroidir	-
Intervalle entre les application:		
Nombre d'applications:	Dépend du type de produit	
Ponçage:		
Recouvrable:		
Stockage:	A conserver impérativement à une température comprise entre 5 et 30°C, ainsi que dans son emballage d'origine. Bien refermer après utilisation.	
Alternative Catalyseurs:		
Le Séchage UV:		
Vitesse de la ligne:		
Nettoyage:		

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

Mélange :

A incorporer à 8% maximum dans un Vernis Hydro.

Densité des Pâtes

XA4099/06 Pâte Pig.Hydro Bleu	D = 1.32
XA4099/08 Pâte Pig.Hydro Rouge Oxyde	D = 1.31
XA4099/17 Pâte Pig.Hydro Jaune	D = 1.20
XA4099/26 Pâte Pig.Hydro Rouge	D = 1.31
XA4099/42 Pâte Pig.Hydro Vert	D = 1.42
XA4099/49 Pâte Pig.Hydro Noyer	D = 1.72
XA4099/52 Pâte Pig.Hydro Ocre Jaune	D = 1.80
XA4099/53 Pâte Pig.Hydro Magenta	D = 1.16
XA4099/61 Pâte Pig.Hydro Vioiolet	D = 1.32
XA4099/65 Pâte Pig.Hydro Marron	D = 1.82
XA4099/69 Pâte Pig.Hydro Orange	D = 1.30
XA4099/72 Pâte Pig.Hydro Noir	D = 1.30
XA4099/BB Pâte Pig.Hydro Blanc	D = 1,94

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.