

Nom du produit : SOLIDDECKOUTDOOR XD 2006**Description**

SolidDeckoutdoor est une huile pour l'extérieur, conçue pour la protection des bois exotiques et non exotiques avec des joints de calfatage. L'application se fait au chiffon.

Version

XD2006 SolidDeckOutdoor

Champ d'application

Indiqué pour les sols en parquet en bois brut (idéal pour les bois exotiques tel que le teck) avec des joints de calfatage. Le produit devra alors être appliquée sur les joints, il convient également de vérifier au préalable qu'ils sont résistants à l'action du produit.

Qualités dominantes

Huile résistante pour l'extérieur, qui laisse inaltéré l'aspect du bois naturel en améliorant sa beauté et sa durée dans le temps.

Méthode d'application

Au chiffon. L'application peut également se faire au pinceau ou au rouleau. Enlever l'excès du produit avec un chiffon.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi

Caractéristiques physico-chimique à 23°

Aspect	Liquide
Couleur	Transparent miel
Poids spécifique	(G/ml) 0,88 +/-0,03
Nature chimique	Huiles naturelles et synthétiques qui sèchent à l'air
Viscosité	[s] (23°C; Tasse DIN trou 4) 16 +/-2

Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillées	3
Quantité conseillée par couche	[g/m2] min. 30 ; max. 50
Intervalle entre les couches	[heure] De 8 à 24
Rendement métrique pour deux couches	[m2/L] 10
Température d'application	[°C] de +10 a +35
Trafic faible	[heure] 4
Praticable	[heure] 24
Occupation des lieux	[jour] 2

Préparation du substrat

Polir le bois brut (grain conseillé 100-150) il devra être tenu éloigné de toutes traces de graisse, cire ou colle. Enlever la poussière avant de procéder au vernissage.

Instructions d'application

Bien mélanger avant l'utilisation. Verser une petite quantité du produit sur la surface à traiter, bien répandre le produit avec un chiffon pour éviter de laisser une accumulation de produit. Vous pouvez appliquer le produit au pinceau ou au rouleau, en prenant soin de bien étendre le produit, enlever l'excès du produit avec un chiffon en coton. Après 8 heures au moins, appliquer une seconde couche, puis éventuellement une troisième couche. Il est conseillé d'attendre au moins 48 heures après la dernière application avant de meubler la pièce.

Conditions d'application

Température ambiante. Appliquer à une température comprise entre 10°C et 35°C. La température conseillée d'utilisation est comprise entre 15°C et 25°C.

Humidité ambiante. Appliquer avec une humidité relative comprise entre 40 et 80%.

Humidité de sous-couche. Teneur minimum acceptable = 10% mesuré avec un hygromètre.

Sols en bois déjà existants

Après avoir contrôlé le collage du sol au substrat du dessous, poncer légèrement la surface du bois pour enlever la couche superficielle vernie ou polie et aspirer soigneusement la poussière. Dans ce cas, un traitement annuel est suffisant.

Nettoyage des outils

Nettoyer immédiatement les outils après l'utilisation. Les pinceaux et rouleaux doivent être nettoyés avec du white spirit ou un autre solvant. Le chiffon en coton utilisé doit être immergé dans de l'eau après l'utilisation, il doit en aucun cas être exposé à des conditions extrêmes telles que le soleil ou vers un point de chaleur. Cela pourrait créer un phénomène d'auto-combustion.

Élimination des déchets

Une fois inutilisable, le matériel doit être récolté et détruit comme matériaux spéciaux.

Mesure de sécurité personnelle

Éviter le contact avec la peau, pour cela utiliser des gants en latex, caoutchouc ou polyéthylène. Pendant l'utilisation, une fine quantité de solvant se libère dans l'air. Utiliser le produit seulement dans des zones bien ventilées.

Conditionnement

Bidon de 5L

Stockage

Le produit conserve des caractéristiques inaltérées pendant 18 mois en étant conservé dans son conditionnement d'origine, hermétiquement fermé, à 23°C. Éviter les lieux humides et les températures supérieures à 35°C.

Recyclage du bidon

Le bidon en plastique doit être recyclé en étant jeté dans la poubelle adéquate, ou en étant détruit dans une déchetterie. S'assurer que le récipient est vide et sec et ne contient qu'une faible quantité de produit.

Avertissement

Les données et les informations contenues dans la présente Fiche Technique correspondent à nos meilleures connaissances actuelles et à nos expériences du moment et ne peuvent être utilisées comme garantie à cause de la diversité des matériaux présents sur le marché et du fait que les conditions d'utilisations ne sont pas sous notre contrôle. La responsabilité de l'utilisateur est de s'assurer que le produit correspond à ses besoins en ce qui concerne les outils d'applications, les supports utilisés et les conditions ambiantes d'applications et de séchage.

Renner Italia S.p.A garantit l'uniformité de la qualité du produit. Renner Italia S.p.A se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les fiches techniques selon ses exigences. Les clients sont tenus de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière fiche technique émise.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ.

