

Fiche Technique Diluant De Nettoyage Mixte(CEL/PU) XT62388

Description et domaine d'utilisation

Diluant de nettoyage pour le matériel d'application.

Caractéristiques techniques

Densité :	0.830 ± 0,03
Viscosité :	Non concerné
Stockage :	12 mois (entre 5 et 35°C)

Préparation produit et Application

Méthode d'application :

Viscosité d'application :

Température d'utilisation :

Quantité à appliquer :

Nettoyage :

Séchage / Réticulation

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société BECKER FRANCE ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.



Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

Boutique | 5 Rue du Marais - Bat. B | 93100 Montreuil | France | Tel +33 (0)1 48 70 12 62 | Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com