Fiche Technique

Base Solcolor Neutre XX700X

Description et domaine d'utilisation

Les bases Solcolor Neutre sont des produits liquide destinés à mettre en valeur des bois durs tels que le chêne, le frêne, l'acajou destinés à l'ameublement ou à l'agencement intérieur.

Caractéristiques techniques

Viscosité :	30" ± 3" en Afnor 2,5	
Stockage :	12 mois	Entre 5 et 35°C. A conserver impérativement à une Température comprise dans cette fourchette dans son emballage d'origine.
Aspect :	Liquide Incolore à très légèrement Teinté.	
Observation :	Dans la gamme des XX700X il existe 3 neutres :	
	- XX7003 Neutre standard de la gamme pour la formulation de teintes solvants. Il permet de réaliser les teintes destinées à l'embellissement des bois dur (comme le chêne et le frêne). D'une rapidité de séchage moyenne il peut être légèrement spalté afin d'être égalisé.	
	- XX7002 Neutre à séchage rapide, il est destiné à être appliqué à sec afin d'unifier les bois de placage, il ne peut pas être spalté. Dans certain cas, il peut convenir pour la mise en teinte de bois moins dur que le chêne comme le pin ou le hêtre par exemple si un léger tachage est toléré.	
	- XX7006 A l'inverse de la XX7002, se neutre est lent de séchage et permet de spalter une teinte afin de mettre en valeur une finition du type antiquaire sur du chêne vieilli.	

Préparation produit et Application

Avant l'application de la teinte, s'assurer :

- De la qualité et de la constance du ponçage et du bon dépoussiérage : grain conseillé : 150 -180
- De la propreté, de l'absence de pollution (type silicone, paraffine, cire...) et de tache de colle.
- De la bonne hygrométrie du bois (inférieure à 12%)

Séchage / Réticulation

Séchage :	Prévoir 2 heures de séchage minimum à température ambiante (20°C) avant recouvrement.
Recouvrement :	Après séchage, la teinte doit être recouverte par un système de finition généralement constitué par une couche de vernis de fond et une couche de vernis de finition. On peut utiliser différentes familles de produits comme les cellulosiques et les polyuréthanes qui sont les plus courantes.

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société SHERWIN WILLIAMS ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.