

SHERWIN-WILLIAMS®

Product Finishes

Decapant Universel -XZ6600-

- DESCRIPTION :** XZ 6600 est un décapant liquide multi usages prêt à l'emploi, constitué d'un mélange de solvants organiques et d'activateurs.
- PROPRIÉTÉS :**
- Pulvérisable,
 - Sans rinçage*, "résidus secs",
 - Action très rapide et en profondeur,
 - Particulièrement adapté aux films minces : peintures, lasures, colles et vernis
 - Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.
- Ne contient ni chlorure de méthylène (DCM), ni n-méthylpyrrolidone (NMP), ni acides, ni soude caustique, ni phtalates, ni solvants naphta et autres produits dangereux pour l'environnement.
- MODE D'EMPLOI :**
- Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un pinceau en matière végétale ou d'un pulvérisateur adapté, Laisser agir 5 à 15 minutes suivant la nature du revêtement et la température ambiante. Une fois le film ramolli ou "frisé", gratter à l'aide d'une spatule, d'une brosse ou d'un tampon métallique. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin pour préparer parfaitement le support pour une mise en peinture ou autre. *Ce travail doit être effectué dans les règles de l'art.*
- RENDEMENT :** 0,5 à 3 m² au litre environ suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
- Aspect : Liquide orangé
Densité : 0,97 ± 0,05
- PRÉCAUTION :**
- Pour les peintures bi-composant, effectuer un test préalable.
Ouvrir l'emballage avec précaution.
Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.
Ne pas utiliser à côté de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Utiliser à l'abri du vent et du soleil (chaleur) pour éviter une évaporation trop rapide du produit.
Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols.
- PROTECTION :** Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Etiquetage EUROPEEN
Produit réglementé : Facilement Inflammable / Irritant / Consulter la fiche de données de sécurité.
- CONDITIONNEMENT :** Nous consulter.
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker le XZ 6600 à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.

Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

www.sherwin-williams.com

Australia | Benelux | Belarus | Brazil | Bulgaria | Canada | China | Croatia | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Great Britain | Hungary | Iceland | Ireland | Israel | Italy | Latvia | Lithuania | New Zealand | Norway | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Taiwan | Thailand | Turkey | Ukraine | USA | Vietnam

33

1263

Decapant Universel

-XZ6600-



**FACILEMENT
INFLAMMABLE**

Conformément aux directives 67/548/CEE. 1999/45/CE et leurs adaptations.

PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE	Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374. Type de gants conseillés contre les projections accidentelles : ANSELL 37665. Type de gants conseillés en cas de contact prolongé : BUTOJECT 898. Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166. Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes. En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la peau.
RISQUE	- Liquide Facilement Inflammable (Point éclair < 23°C). - Irritant pour les yeux.
BIODEGRADABILITE	Ne peut être considéré comme facilement biodégradable.
DECHETS ISSUS DU DECAPAGE	Déchets d'activité économique dangereux selon le code de l'environnement R 541-0 décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011.
MANIPULATION STOCKAGE	- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. - Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. - Conserver et tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. - Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. - Eviter d'inhaler les vapeurs. - Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols.
PREMIERS SOINS	- NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. - CONTACT AVEC LES YEUX : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste. - INGESTION : Ne pas faire vomir et appeler un médecin / lui montrer l'étiquette. - CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. - Numéro APPEL URGENCE : 01 45 42 59 59 (C.A.P.) / Centre 15
INCENDIE	- Utiliser des extincteurs à poudre ABC ou BC - Utiliser des mousses polaires. - Utiliser de l'eau, seulement, pour refroidir les récipients exposés au feu. - Ne pas utiliser d'eau pour éteindre le feu. - Empêcher les eaux d'extinction de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau.
EPANDAGE	- Eliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. - Contenir et recueillir les fuites avec un matériau non combustible. - Ne faire intervenir que des opérateurs munis d'équipements de protection individuelle appropriés. - Ne pas déverser les résidus dans les égouts et les cours d'eau.